



RW 41 Ultra High Strength Hot Cutting Wire



Fitur Utama

Kekuatan luar biasa pada suhu elevasi dan merupakan kawat panas pemotong dengan kinerja tertinggi yang kami tawarkan.

PENTING

Kami akan memproduksi sesuai karakter mekanis yang Anda perlukan

manfaat utama untung *Anda pelanggan kami*



0,025mm hingga 21mm
(0,001" hingga 0,827")



Pesan 3 meter hingga
3 ton
(10 ft hingga 6000 Lbs)



Pengiriman: dalam
waktu 3 minggu



Kawat sesuai
spesifikasi Anda



Tersedia LDP



Dukungan teknis

RW 41 tersedia dalam:-

- Kawat bulat
- Batang atau bilah
- Kawat pipih
- Kawat berbentuk khusus
- Sling/Strand

Pengemasan

- Kumparan
- Gulungan
- Batang atau bilah





| Fitur Utama | Penggunaan Khusus |
|---|---|
| Kekuatan luar biasa pada suhu elevasi dan merupakan kawat panas pemotong dengan kinerja tertinggi yang kami tawarkan. | Bidang produksi pemotong gabus polystyrene (EPS), material laminasi panas, dll. Rekam jejak sempurna untuk bekerja tanpa henti dan osilasi kerangka pemotong. |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|
| Densitas | 8.25 g/cm ³ | 0.298 lb/in ³ |
| Resistivitas Listrik pada 20°C | 131 microhm • cm | 788 ohm • Circ • mil/ft |
| Suhu Pengoperasian Maksimum | 300 °C | 572 °F |
| Titik Lebur | 1345 °C | 2450 °F |
| Koefisien Ekspansi | 13.6 µm/m °C (20 – 100 °C) | 7.41 x 10 ⁻⁶ in/in °F (70 – 212 °F) |